

Newland NLS-NVH220B-V2-XD lecteur de code barres Lecteur de code barre portable 1D/2D CMOS Noir, Gri

Neuf

Newland NLS-NVH220B-V2-XD. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D/2D, Type de capteur: CMOS. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Interfaces standards: Bluetooth, RS-232, USB, Portée du routeur sans fil: 150 m. Couleur du produit: Noir, Gris foncé, Code (IP) Internationale Protection: IP64, Fonctions de protection: Résistant aux chutes, Résistant à la poussière, Résistant à l'eau. Type de source d'alimentation: Batterie, Consommation électrique typique: 1,4 W, Durée de vie de la batterie: 17 h. Poids: 218 g, Largeur: 68 mm, Profondeur: 86 mm

EAN : 5715328295049

Réf. : NLS-NVH220B-V2-XD

Couleur du produit: Noir, Gris foncé

Type de scanner: 1D/2D

Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Lecteur code barre Newland**, dont la référence est **NLS-NVH220B-V2-XD**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Newland pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Angle de lecture Vertical (Yaw)	-50 - 50°
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-50 - 50°
Angle de lecture: Inclinaison (Tilt)	0 - 360°
Longueur d'onde	650 nm
point de vue verticale	22°
point de vue horizontale	33°
Résolution 1D (min)	0,03175 mm
Résolution 2D (min)	0,07163 mm
Résolution du capteur optique (l x H)	1280 x 800 pixels
Mode de déclenchement	Auto-induction, Continu, Manuel
Guide laser	Oui
Type de capteur	CMOS
Linéaires (1D) codes barres acceptés	AIM-128, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 Composite, ISBN, ISBT 128, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, Plessey, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E
Matrix (2D) codes barres acceptés	Aztec Code, Lecture code datamatrix, Micro QR Code, PDF417, QR Code
Type de scanner	1D/2D
Type	Lecteur de code barre portable

Connectivité

Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Portée du routeur sans fil	150 m
Interfaces standards	Bluetooth, RS-232, USB
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil

représentation / réalisation

Certification	FCC,RoHS 2.0,IEC 60825,IEC 62471,CCC,CE,ISO 16750
La fonction de programmation	Oui
Fonction de vibration	Oui
Couleur du produit	Noir, Gris foncé

Nombre de coeurs de processeurs	2
Intégré dans le processeur	Oui
Contraste d'impression	15%
Alarme sonore	Oui
Voyants	Oui
Fonctions de protection	Résistant aux chutes, Résistant à la poussière, Résistant à l'eau
Code (IP) Internationale Protection	IP64

Puissance

Consommation électrique	370 mA
Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V
Temps de charge	3 h
Durée de vie de la batterie	17 h
Nombre de lectures par batterie	60000
Consommation électrique typique	1,4 W
Type de source d'alimentation	Batterie

Poids et dimensions

Poids	218 g
Poids de la base	217 g
Dimensions de base	103 x 127 x 123 mm
Hauteur	180 mm
Profondeur	86 mm
Largeur	68 mm

Informations sur l'emballage

Câbles inclus	USB
Base de recharge	Oui
Support inclus	Oui
Adaptateur d'alimentation externe	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	-20 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Résistance aux chutes	1,8 m

Batterie

Capacité de la batterie	2900 mAh
-------------------------	----------

Détails techniques

Période de garantie	3 année(s)
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Batterie incluse	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)