

Aruba 6200F 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W

HPE Aruba 6200F 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: USB. Répertoire MAC: 32768 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

EAN : 5715328306479

Réf. : JL725AR

Empilable: Oui

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **JL725AR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L3
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Port de console	USB
Quantité de ports USB Type-A	1
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24

Réseau

Nombre de VLANs	4094
Support VLAN	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Protocoles Spanning Tree (STP)	Oui
Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Fibre optique

Distance de transmission (max)	10 km
--------------------------------	-------

Transmission des données

Mémoire cache de paquet	8 Mo
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Latence (10 Gbps)	1,46 µs
Latence (1 Gbps)	2,28 µs
Répertoire MAC	32768 entrées
Débit	95,2 Mpps

Capacité de commutation	128 Gbit/s
-------------------------	------------

Sécurité

Authentification	Authentification par l'adresse MAC, Authentification Web
Type d'authentification	RADIUS, TACACS+
Filtrage IGMP	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP server

Caractéristiques de multidiffusion

Entrées MLD	1024
Support à la multidifusion	Oui

Protocoles

Protocole de routage	OSPFv2, OSPFv3, RIP-2
Protocoles de gestion	SNMPv2c, SNMPv3

Design

Sens du flux d'air	Débit d'air d'arrière en avant
Format	1U
Empilable	Oui
Grille de montage	Oui

représentation / réalisation

Mémoire flash	16384 Mo
Mémoire interne	8192 Mo
Type de mémoire	DDR4-SDRAM
Fréquence du processeur	1800 MHz
Modèle de processeur	ARM Cortex-A72
Intégré dans le processeur	Oui
Empilage physique (unités)	8

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Bloc d'alimentation inclus	Oui

Source d'alimentation

Secteur

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE) 370 W

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement 0 - 4600 m

Altitude de fonctionnement 0 - 3048 m

Taux d'humidité relative (stockage) 15 - 90%

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 15 - 95%

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C

Température d'opération 0 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids 4,9 kg

Hauteur 43,9 mm

Profondeur 327 mm

Largeur 442 mm


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)
Informations et contact
www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE
hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France