

Honeywell PC42E-T imprimante pour étiquettes Thermique direct/Transfert thermique 203 x 203 DPI 100

Neuf

Honeywell PC42E-T. Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert thermique, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 100 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil, Ethernet/LAN, Port USB. Couleur du produit: Noir

EAN : 5715328319622

Réf. : PC42EDB020200

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert therm...

Ecran: LED

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Honeywell**, dont la référence est **PC42EDB020200**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Honeywell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Hauteur d'impression maximale	4,83 m
Largeur maximum d'impression	10,8 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	100 mm/sec
Numéros à points à imprimer	8 points
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Thermique direct/Transfert thermique

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	11,4 cm
Diamètre max. du rouleau	12,7 cm
Diamètre principal	3,81 cm
Longueur de ruban	300 m
Largeur du ruban	11 cm

Connectivité

Port USB	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Certification	CE, C TUV US, FCC, IC, CB, EN 62368-1, IEC 62368-1, EMC
Formats d'image supportés	BMP, GIF, PCX, PNG
Codes barres intégrés	1D, 2D, AZTECCODE, Code 49, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Planet, POSTNET, Plessey, QR Code
Mémoire interne	128 Mo
Langues de la description de page	DP, DPL, EPL, XML, ZPL II

Design

Type de commande	Boutons
Écran	LED
Écran intégré	Oui

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Type de source d'alimentation	Secteur
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	2,5 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	24 V
Tension d'entrée AC	90 - 264 V

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Poids et dimensions

Poids	2,04 kg
Hauteur	168 mm
Profondeur	273 mm
Largeur	198 mm

Autres caractéristiques

Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP (TCP, UDP, M, IGMP), LPR/ LPD, Telnet/SSH, FTP/SFTP, BOOTP, DHCP, HTTP/HTTPS, SMTP IPv4/IPv6
----------------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)