

APC SRV1KIL-E alimentation d'énergie non interruptible 1 kVA 900 W

Neuf

APC SRV1KIL-E. capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 900 W, Forme d'onde: Sinus. Types de sortie AC: IEC 60320, Prise mâle: Coupleur C14. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 36 V, Temps de rechargement de la batterie: 4,5 h. Couleur du produit: Noir, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Largeur: 290 mm, Profondeur: 400 mm, Hauteur: 238 mm

EAN : 5715328327153

Réf. : SRV1KIL-E

Tension de voltage à l'entrée (max): 300 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 105 V

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SRV1KIL-E**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Niveau sonore	53 dB
Facteur de crête	3:1
Dissipation thermique	372 BTU/h
Estimation de montée subite d'énergie	600 J
fréquence de sortie	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	230 V
Fréquence d'entrée	40 - 70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	300 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	105 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	900 W
capacité de la puissance de sortie	1 kVA

Connectivité

SmartConnect port	Non
SmartSlot	Oui
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	IEC 60320

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	4,5 h
Tension des piles	36 V
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Couleur du produit	Noir

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Carte de gestion intégrée Non

Poids et dimensions

Poids	24,6 kg
Hauteur	238 mm
Profondeur	400 mm
Largeur	290 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	27 kg
Hauteur du colis	355 mm
Profondeur du colis	470 mm
Largeur du colis	525 mm

Données logistiques

Période de garantie 2 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)