

## Toshiba MG11ACA16TE disque dur 16 To 7200 tr/min 1024 Mo 3.5" Série ATA III

Neuf

Toshiba MG11ACA16TE. Capacité disque dur: 16 To, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Taille du tampon du lecteur de stockage: 1024 Mo, Taille du disque dur: 3.5", Interface: Série ATA III

**EAN :** 5715328361553

**Réf. :** MG11ACA16TE

**Interface:** Série ATA III

**Capacité disque dur:** 16 To

**Vitesse de rotation du disque dur:** 7200 tr/min

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Toshiba**, dont la référence est **MG11ACA16TE**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Toshiba pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Temps moyen entre pannes                                  | 2500000 h                  |
| Limite de taux de charge de travail                       | 550 To/an                  |
| Fonctionnement 24h/24 7j/7                                | Oui                        |
| Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur | 281 MiB/s                  |
| Vitesse de transfert de l'interface de disque dur         | 6 Gbit/s                   |
| composant pour                                            | Serveur/Station de travail |
| Type                                                      | HDD                        |
| Interface                                                 | Série ATA III              |
| Taille du disque dur                                      | 3.5"                       |
| Taille du tampon du lecteur de stockage                   | 1024 Mo                    |
| Vitesse de rotation du disque dur                         | 7200 tr/min                |
| Capacité disque dur                                       | 16 To                      |

### Puissance

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Operating voltage                  | 5 / 12 V |
| Consommation électrique (Lecture)  | 7,41 W   |
| Consommation électrique (Ecriture) | 7,41 W   |
| Consommation électrique (idle)     | 3,66 W   |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Choc hors fonctionnement                  | 200 G       |
| Choc durant le fonctionnement             | 50 G        |
| Vibrations hors fonctionnement            | 3 G         |
| Vibrations en fonctionnement              | 0,75 G      |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90%     |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 70 °C |
| Température d'opération                   | 5 - 55 °C   |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 730 g   |
| Hauteur    | 26,1 mm |
| Profondeur | 147 mm  |

Largeur

101,8 mm



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)