

Huawei S5731-S24P4X Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimenta

Neuf

Huawei S5731-S24P4X. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Nombre de modules SFP+ installés: 4, Port de console: RJ-45. Voltage d'entrée DC: 48 - 60 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

EAN : 6901443243839
Réf. : 02353AHX-003
Empilable: Oui
Bloc d'alimentation inclus: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Huawei**, dont la référence est **02353AHX-003**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Huawei pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Inspection ARP	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Géré sur le Cloud	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L3
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Port de console	RJ-45
Nombre de modules SFP+ installés	4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24

Réseau

Type de mappage VLAN	Mappage VLAN N:1
Nombre de VLANs	4094
Fonctions LAN virtuelles	IP subnet-based VLAN, Interface-based VLAN, MAC address-based VLAN, Multiple VXLAN (MUX VLAN), Policy-based VLAN, Protocol-based VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID), Voice VLAN
Support VLAN	Oui
Limitation du débit	Oui
Protocoles Spanning Tree (STP)	Oui
Routage IP	Oui
Acheminement sur politique	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Soutien 10G	Non

Transmission des données

Route statique	Oui
----------------	-----

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, IPSec
Sécurité de port statique	Oui

Protection en boucle	Oui
Filtrage/protection BPDU	Oui
Liaison de port IP-MAC	Oui
Authentification	Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC
Protection par mot de passe	Oui
Type d'authentification	AAA, HWTACACS, IEEE 802.1x, NAC SSH V2.0, Network Access Control (NAC), RADIUS
Algorithmes de planification de file d'attente	DRR+SP, Deficit Round Robin (DRR), Priority queuing (PQ), Weighted random early detection (WRED)
Saisies d'adresses MAC	Saisies d'adresses MAC des listes noires, Entrées d'adresse MAC dynamique, Saisies d'adresses MAC statiques
Filtrage IGMP	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui

Caractéristiques de multidiffusion

Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	v1v2
Fonctions de multidiffusion	Équilibrage de la charge des ports multicast
Support à la multidiffusion	Oui

Protocoles

Entrées FIB IPv6	8000
Entrées FIB IPv4	16000
Fonctions IPv4 et IPv6	IPv4 FIB, IPv6 FIB, IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	Oui
Protocole de routage	BGP, BGP4, BGP4+, IS-IS, MPLS, OSPF, OSPFv2, OSPFv3

Design

Sens du flux d'air	Débit d'air d'arrière en avant
Couleur du produit	Noir, Argent
Format	1U
Empilable	Oui
Grille de montage	Oui

représentation / réalisation

Niveau sonore	62,3 dB
---------------	---------

Mémoire flash	1024 Mo
---------------	---------

Mémoire interne	2048 Mo
-----------------	---------

Puissance

Consommation (max)	121 W
--------------------	-------

Consommation électrique typique	95 W
---------------------------------	------

Voltage d'entrée DC	48 - 60 V
---------------------	-----------

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
-----------------------	----------

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
---------------------	-------------

Nombre d'alimentations d'énergie	2
----------------------------------	---

Alimentation redondante (RPS)	Oui
-------------------------------	-----

Bloc d'alimentation inclus	Non
----------------------------	-----

Source d'alimentation	Secteur
-----------------------	---------

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	977 W
--	-------

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Conditions environnementales

Dissipation thermique	324,15 BTU/h
-----------------------	--------------

Altitude de non fonctionnement	0 - 5000 m
--------------------------------	------------

Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
----------------------------	------------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
---	---------

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Poids et dimensions

Poids	5,48 kg
-------	---------

Hauteur	43,6 mm
---------	---------

Profondeur	420 mm
------------	--------

Largeur	442 mm
---------	--------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,6 kg
-----------------	--------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France