

# Huawei AirEngine 5761-21 2500 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port

Neuf

Huawei AirEngine 5761-21. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2500 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WAPI, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 6901443248438

Réf. : 02354VQK

Débit de transfert des données maximum: 2500 Mbit/s

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi Huawei**, dont la référence est **02354VQK**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Huawei pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
BeamForming	Oui
Intervalle de garde court (GI)	20, 40, 80, 160 MHz
Qualité de service (QoS)	Oui
Diversité de délai cyclique (CDD)	Oui
Diversité de changement cyclique (CDD)	Oui
Sélection de fréquence dynamique (DFS)	Oui
Combinaison à rapport maximal (MRC)	Oui
Direction de la bande	Oui
Gestion de bande passante adaptative	Oui
Fonctions LAN virtuelles	SSID-based VLAN assignment
Support VLAN	Oui
Fonctions de canal WLAN	Gestion de canal WLAN, Ajustement du débit du canal WLAN
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Monter les fonctions du mode AP	AC dual-link backup, AC unified management & maintenance, Unified authentication on the AC
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Transfert de tunnel	Oui
Négociation automatique du mode Duplex	Oui
Balayage de canal automatique	Oui
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Bluetooth	Oui
Nombre d'utilisateurs	256 utilisateurs
Standards réseau	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Débit de transfert des données maximum	2500 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui
Sécurité	
Liste blanche	Oui

Liste noire	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Système de détection d'intrusion sans fil (WIDS, Wireless Intrusion Detection System)	Oui
Espionnage DHCP	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	16
Algorithme de sécurité soutenu	WAPI, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE

### Protocoles

Fonctions IPv4 et IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Client DHCP	Oui

### Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

### Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

### Design

Voyants	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Mur

### Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	4 dBi
Type d'antenne	Interne

### représentation / réalisation

Mémoire flash	512 Mo
---------------	--------

### Poids et dimensions

Poids	1,06 kg
-------	---------

Hauteur	50 mm
Profondeur	220 mm
Largeur	220 mm

### Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	-60 - 5000 m
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	-10 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)