

Huawei AP772 Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Huawei AP772. 2,4 GHz, 5 GHz. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3-SAE. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 20,4 W

EAN : 6901443464449
Réf. : 50088137

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Huawei**, dont la référence est **50088137**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Huawei pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Flux spatiaux	6
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Bluetooth Low Energy (BLE)	Non
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,2500 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3-SAE
--------------------------------	--

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports SFP/SFP+	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Consommation (max)	20,4 W
Gamme de tension continue	48 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Voyants	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP68
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Poteau, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Type d'antenne	Interne

Poids et dimensions

Poids	2,89 kg
Hauteur	92 mm
Profondeur	220 mm
Largeur	250 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5,42 kg
Hauteur du colis	185 mm
Profondeur du colis	370 mm
Largeur du colis	555 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Altitude de fonctionnement	-60 - 5000 m
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 100%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)