Dahua Technology LS550UEH-UG DLED Intérieure

Neuf

Dahua Technology LS550UEH-UG. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Technologie d'affichage: DLED, Luminosité de l'écran: 700 cd/m², Type HD: Full HD, horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir

EAN : 6923172582836
Réf. : DHI-LS550UEH-UG

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Dahua Technology**, dont la référence est **DHI-LS550UEH-UG**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dahua Technology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran	
Temps moyen entre pannes	50000 h
horaires de service (heures/jours)	24/7
Profondeur de couleurs	10 bit
Taux de diffusion	28%
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Temps de réponse	0,008 s
Taux de contraste	1100:1
Température de la couleur (max)	10000 K
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Luminosité de l'écran	700 cd/m²
Format d'image	16:9
Format d'image	16:9
Type de panneau	IPS
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	55"
Technologie d'affichage	DLED

Design	
Couleur du panneau	Noir
Couleur du produit	Noir
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Montage mural	Oui
Largeur du cadre (en haut)	0,44 mm
Largeur du cadre (en bas)	0,44 mm
Installation prise en charge	Intérieure

Connectivité	
Quantité de ports d’entrée IR	1
Entrée audio	Oui
Sortie audio	Oui

Ports d'entrée RS-232	1
Ports de sortie RS-232	1
DisplayPorts sur	1
DisplayPorts en	1
Quantité de ports DVI-D	1
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports d’entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	2

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	150 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Plage d’efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation (max)	205 W
Consommation électrique typique	150 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	24,5 kg
Hauteur	681,2 mm
Profondeur	117,4 mm
Largeur	1210,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	32 kg
Hauteur du colis	945 mm
Profondeur du colis	280 mm
Largeur du colis	1360 mm

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone