

TP-Link RE600X prolongateur réseau Émetteur et récepteur réseau Blanc 10, 100, 1000 Mbit/s

Neuf

TP-Link RE600X. Type: Émetteur et récepteur réseau, Taux de transfert de données: 1201 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Type d'antenne: Interne, Puissance de transmission (CE): 2.4 GHz $\leq$ 20dBm, 5 GHz $\leq$ 30dBm. Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X), Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Couleur du produit: Blanc, Quantité: 1 pièce(s). Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence

EAN : 6935364010348
Réf. : RE600X

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau TP-Link**, dont la référence est **RE600X**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Navigateurs supportés	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Taux de transfert de données	1201 Mbit/s
Type	Émetteur et récepteur réseau

Antenne

Puissance de transmission (CE)	2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm
Type d'antenne	Interne
Quantité d'antenne	2

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA, WPA2, WPA3
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	1200 Mbit/s
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Design

Bouton de réinitialisation	Oui
Voyants	Oui
Quantité	1 pièce

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Puissance

Consommation (max)	10 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions

Hauteur	149 mm
Profondeur	36 mm
Largeur	78 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	370 g
Hauteur du colis	97 mm
Profondeur du colis	125 mm
Largeur du colis	202 mm
Type d'emballage	Boîte

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
-------------------------	---

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF
Par [email](#) ou par [téléphone](#)