

TP-Link Tapo C310 Cube Caméra de sécurité IP Extérieure 2304 x 1296 pixels Mur

Neuf

TP-Link Tapo C310. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil. Type de montage: Mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Cube. point de vue angle (FOV): 104°. Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Focale Fixe: 3,89 mm

EAN : 6935364010911

Réf. : TAPO C310

Interface:

Interface de l'hôte:

Débit de transfert des données maximum:

Norme Wi-Fi:

Débit de transfert des données WLAN (max):


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TAPO C310**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	CE, NCC
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Installation prise en charge	Extérieure
mode Jour/Nuit	Oui
Type	Caméra de sécurité IP

Support de stockage

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Disque dur intégré	Non
Taille maximale de la carte mémoire	128 Go
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

Poids et dimensions

Hauteur	64,3 mm
Profondeur	103,4 mm
Largeur	142,3 mm

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
-------------------------	---

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Puissance

Sortie CC en ampères	0,6 A
Sortie CC en volts	9
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur, CC

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui

Réseau

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Non
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bluetooth	Non
Wifi	Oui

Design

Résiste aux intempéries	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP66
Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Imperméable à la pluie
Voyants	Système
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Mur
Format	Cube

Audio

Microphone intégré	Oui
Système audio	2-voies
Haut-parleurs intégrés	Oui

Vidéo

Diffusion vidéo	Oui
Nombre d'images par seconde	15 ips
Format vidéo pris en charge	H.264
Total des megapixels	3 MP
Résolution maximale	2304 x 1296 pixels

vision de nuit

longueur d'onde infrarouge	850 nm
Type de LED	IR
Distance de vision nocturne	30 m

Vision nocturne Oui

Système d'objectif

Focale Fixe 3,89 mm

Nombre de lentilles 1

Nombre maximum d'ouverture 2,2

Détecteur d'image

Taille du capteur optique 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Nombre de capteurs 1

Caméra

Commande d'inclinaison de la caméra Non

Commande de panoramique de la caméra Non

point de vue angle (FOV) 104°

Contenu de l'emballage

nombre de caméras 1

Données logistiques

Code du système harmonisé 85258900

Connectivité

Entrée DC Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 420 g

Hauteur du colis 92,5 mm

Profondeur du colis 201,5 mm

Largeur du colis 189,5 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)