

# TP-Link TL-SG1024 Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir

Neuf

TP-Link TL-SG1024. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 48 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Grille de montage, Format: 1U

EAN : 6935364020101  
Réf. : TL-SG1024  
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs TP-Link**, dont la référence est **TL-SG1024**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Type de commutateur	Non-géré

### Connectivité

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24

### Réseau

Auto MDI/MDI-X	Oui
Full duplex	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Soutien 10G	Non
Standards réseau	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Négociation automatique	Oui
Semi-duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui

### Transmission des données

Trames géantes	10000
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
Répertoire MAC	8000 entrées
Taux de transfert	35,7 Mpps
Capacité de commutation	48 Gbit/s
Débit de transfert de données	10/100/1000 Mbps

### Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	CSMA/CD, TCP/IP
----------------------------------	-----------------

### Design

Voyants	Oui
---------	-----

Couleur du produit	Noir
Grille de montage	Oui
Format	1U

#### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Consommation (max)	13,62 W
Source d'alimentation	Secteur

#### Conditions environnementales

Dissipation thermique	46,44 BTU/h
Température d'opération	32 - 104 °F
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

#### Poids et dimensions

Hauteur	44 mm
Profondeur	180 mm
Largeur	440 mm

#### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	80 mm
Profondeur du colis	528 mm
Largeur du colis	250 mm
Poids du paquet	2,13 kg

#### Autres caractéristiques

LEDs de connectivité	Y
Dimensions (L x L x H)	439,4 x 180,3 x 43,2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7")
Bande passante	48 Gbit/s
Technologie de connectivité	Avec fil

#### Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
---------------------	-----

Kit de montage en rack

Oui

Câbles inclus

Secteur

### Certificat

Certification

FCC, CE, RoHS



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)