

TP-Link TL-PA4010P KIT V5 Adaptateur réseau CPL 600 Mbit/s Ethernet/LAN Blanc 2 pièce(s)

Neuf

TP-Link TL-PA4010P KIT V5. Débit de transfert des données maximum: 600 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet. Consommation électrique typique: 4,6 W, Consommation d'énergie (mode veille): 0,72 W. Couleur du produit: Blanc, Certification: FCC, CE. Largeur: 95 mm, Profondeur: 58 mm, Hauteur: 42 mm. Certificats de conformité: RoHS

EAN : 6935364031848

Réf. : TL-PA4010PKIT

Débit de transfert des données maximum: 600 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau TP-Link**, dont la référence est **TL-PA4010PKIT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Plug and Play	Oui
Bouton de cryptage	Oui
Distance de fonctionnement maximum	300 m
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES
Modulation	OFDM
Ligne à haute tension standard	HomePlug AV
Prise de courant intégrée	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
Ethernet/LAN	Oui
Débit de transfert des données maximum	600 Mbit/s

Puissance

Consommation d'énergie (mode veille)	0,72 W
Consommation électrique typique	4,6 W

Design

Certification	FCC, CE
Couleur du produit	Blanc
Voyants	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Hauteur	42 mm
Profondeur	58 mm
Largeur	95 mm

Certificat

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	540 g
Hauteur du colis	100 mm
Profondeur du colis	136 mm
Largeur du colis	190 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Guide d'installation rapide	Oui
Quantité	2 pièces

Données logistiques

Code du système harmonisé	85171800
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)