

TP-Link TL-R480T+ Routeur connecté Fast Ethernet Noir

Neuf

TP-Link TL-R480T+. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, Technologie de câblage: 10/100Base-T(X). Protocoles réseau pris en charge: TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNTP, HTTP. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS. Certificats de conformité: RoHS. Câbles inclus: Secteur, LAN (RJ-45)

EAN : 6935364040437

Réf. : TL-R480T+

Type de source d'alimentation: Secteur

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Routeur TP-Link**, dont la référence est **TL-R480T+**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Connexions simultanées	30000
Acheminement sur politique	Oui
Redirection de port	Oui
Route statique	Oui
Support VLAN	Oui
Full duplex	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port RS-232	1
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports	5
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNTP, HTTP
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui

Support DMZ	Oui
-------------	-----

Sécurité

Journal des événements du système	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Prévention contre les attaques ARP	Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage URL	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS

Certificat

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation sur CD-ROM	Oui
Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)

Caractéristiques

Certification	CE, FCC, RoHS
Type de mémoire interne	DRAM
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire flash	4 Mo

Design

Voyants	Oui
Grille de montage	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
-------------------------------------	---------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	2,35 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	180 mm
Largeur	294 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,8 kg
Hauteur du colis	80 mm
Profondeur du colis	400 mm
Largeur du colis	250 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)