

TP-Link TL-WN722N carte réseau WLAN 150 Mbit/s

Neuf

TP-Link TL-WN722N. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: WLAN. Débit de transfert des données maximum: 150 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz). Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 6935364050467

Réf. : TL-WN722N

Interface: WLAN

Interface de l'hôte: USB

Débit de transfert des données maximum: 150 Mbit/s

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TL-WN722N**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Interface	WLAN
Interface de l'hôte	USB
Technologie de connectivité	Sans fil

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA-PSK, WPA2-PSK
Modulation	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Plage de fréquence	2,4 - 2,4835 GHz
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Bande Wi-Fi	Monobande (2,4 GHz)
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Débit de transfert des données maximum	150 Mbit/s
Vitesse de transfert des données WLAN	11,54,150 Mbit/s
Wifi	Oui

Design

Sécurité par Bouton de commande WPS	Oui
Type de connecteur Antenne	RP-SMA
Antenne	Oui
Conception d'antenne	Externe
Interne	Non
Couleur du produit	Noir, Blanc
Modes de fonctionnement	Mode infrastructure
Puissance de transmission (FCC)	27 DBm
Puissance de transmission (CE)	20 DBm
Niveau de gain de l'antenne (max)	4 dBi
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Hauteur	11 mm
Profondeur	26 mm
Largeur	93,5 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
---	-----

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
---	-----

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64
---	--

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
-----------------------------	-----

CD de ressources	Oui
------------------	-----

Câbles inclus	USB
---------------	-----

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	200 mm
Profondeur du colis	150 mm
Hauteur du colis	39 mm
Poids du paquet	180 g

Détails techniques

Compliance certificats

CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)