

# TP-Link DECO S7 Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi **Neuf** 5 (802.11ac) Blanc 3 Interne

TP-Link DECO S7. Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Type de produit: Routeur maillé. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Fréquence du processeur: 1,2 GHz, Pare-feu de sécurité: SPI Firewall, Puissance de transmission (CE): 20 - 23 DBm. Certificats de conformité: CE, RoHS, Certification: CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI. Largeur: 162,3 mm, Profondeur: 90,7 mm, Hauteur: 90,7 mm

**EAN** : 6935364073046  
**Réf.** : DECO S7(1-PACK)  
**Norme Wi-Fi**: Wi-Fi 5 (802.11ac)


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

**Empreinte carbone**  36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Labels**  **ROHS**  
COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

**Réparabilité**  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **DECO S7(1-PACK)**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

Bouton de réinitialisation	Oui
Couverture maximum	520 m <sup>2</sup>
Nombre de périphériques supportés	100
Quantité d'antenne	3
Type d'antenne	Interne
Voyants	Oui
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Routeur maillé

### Caractéristiques Wireless LAN

Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
VLAN marqué	Oui
IP dynamique	Oui
IP statique	Oui
Protocole point à point sur Ethernet (PPPoE)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11az, IEEE 802.11n
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	1300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	600 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	1

### Caractéristiques

Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Type de WAN supporté	Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP
Contrôle parental	Oui

Fonctions contrôle parental	Filtre de contenu, Contrôles de temps
Système mobile supporté	Android 4.4, iOS 9.0
Puissance de transmission (FCC)	30 DBm
Puissance de transmission (CE)	20 - 23 DBm
Pare-feu de sécurité	SPI Firewall
Redirection de port	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Intégré dans le processeur	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui

### Connectivité

Ethernet WAN	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3

### Poids et dimensions

Hauteur	90,7 mm
Profondeur	90,7 mm
Largeur	162,3 mm

### Contenu de l'emballage

Câble Ethernet	Oui
Number of units included	1 pièce
Adaptateur secteur fourni	Oui
Nombre de produits inclus	1 pièce

### Certificat

Certification	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
Compliance certificates	CE, RoHS

### Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)