

## TP-Link PA411KIT 500 Mbit/s Ethernet/LAN Blanc 2 pièce(s)

Neuf

TP-Link PA411KIT. Débit de transfert des données maximum: 500 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet. Consommation électrique typique: 2 W. Couleur du produit: Blanc, Voyants: LAN, PLC, Énergie, Certification: FCC. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7.... Largeur: 65 mm, Profondeur: 52 mm, Hauteur: 28,5 mm

EAN : 6935364085261

Réf. : TL-PA411 KIT

Débit de transfert des données maximum: 500 Mbit/s

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau TP-Link**, dont la référence est **TL-PA411 KIT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Plug and Play                                | Oui                     |
| Qualité de service (QoS)                     | Oui                     |
| Distance de fonctionnement maximum           | 300 m                   |
| Algorithme de sécurité soutenu               | 128-bit AES             |
| Modulation                                   | OFDM                    |
| Prise de courant intégrée                    | Non                     |
| Standards réseau                             | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)          | 1                       |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s           |
| Type d'interface LAN Ethernet                | Fast Ethernet           |
| Ethernet/LAN                                 | Oui                     |
| Débit de transfert des données maximum       | 500 Mbit/s              |
| Wifi                                         | Non                     |

### Puissance

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Consommation électrique typique | 2 W |
|---------------------------------|-----|

### Design

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Certification      | FCC               |
| Couleur du produit | Blanc             |
| Voyants            | LAN, PLC, Énergie |

### Configuration minimale du système

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac   | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |

Prise en charge du système d'exploitation  
Windows

Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

### Conditions environnementales

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 90%    |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%   |
| Température hors fonctionnement           | 40 - 70 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C  |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 28,5 mm |
| Profondeur | 52 mm   |
| Largeur    | 65 mm   |

### Contenu de l'emballage

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Câbles inclus               | LAN (RJ-45) |
| Guide d'installation rapide | Oui         |
| Quantité                    | 2 pièces    |

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85171800 |
|---------------------------|----------|

### Certificat

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Compliance certificates | RoHS |
|-------------------------|------|



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France