

TP-Link Tapo C200 Sphérique Caméra de sécurité IP Intérieure 1920 x 1080 pixels Plafond

Neuf

TP-Link Tapo C200. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond, Couleur du produit: Blanc, Format: Sphérique. Angle de rotation: 360°, Angle d'inclinaison: 0 - 114°, Panoramique: 0 - 360°. Type de capteur: MOS. Focale Fixe: 4 mm

EAN : 6935364088095
Réf. : TAPO C200


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TAPO C200**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	FCC, IC, CE, NCC
Fréquence de fonctionnement	2400 MHz
Technologie de connectivité	Sans fil
Installation prise en charge	Intérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Voyants	Système
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Plafond
Format	Sphérique
Pays d'origine	Chine

Caméra

Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
Commande de panoramique de la caméra	Oui
Panoramique	0 - 360°
Angle d'inclinaison	0 - 114°
Angle de rotation	360°

Détecteur d'image

Type de capteur	MOS
-----------------	-----

Système d'objectif

Focale Fixe	4 mm
Nombre de lentilles	1

vision de nuit

Distance de vision nocturne	9 m
Vision nocturne	Oui

Vidéo

Nombre d'images par seconde	15 ips
Formats de compression visuels	H.264
Résolution maximale	1920 x 1080 pixels

Audio

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Réseau

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
----------------	-------------------------------------

Protocoles réseau pris en charge	WEP, WPA/WPA2-PSK
----------------------------------	-------------------

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

Wifi	Oui
------	-----

Sécurité

Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
--------------------------------	-----

Puissance

Sortie CC en ampères	0,6 A
----------------------	-------

Sortie CC en volts	9
--------------------	---

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
-----------------------	------------

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
---------------------	-------------

Type de source d'alimentation	Secteur, CC
-------------------------------	-------------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
-------------------------------------	---------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
---	----------

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
-------------------------	---

Poids et dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Profondeur	118 mm
------------	--------

Largeur	87 mm
---------	-------

Poids	190 g
-------	-------

Contenu de l'emballage

nombre de caméras	1
-------------------	---

Connectivité

Entrée DC Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	420 g
Hauteur du colis	190 mm
Profondeur du colis	110 mm
Largeur du colis	160 mm

Données logistiques

Code des marchandises 8525890000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)