

# TP-Link Omada EAP230-Wall 1167 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port

Neuf

TP-Link Omada EAP230-Wall. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1167 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc.  
Consommation (max): 25,5 W

EAN : 6935364089481

Réf. : EAP230-WALL

Interface:

Interface de l'hôte:

Débit de transfert des données maximum: 1167 Mbit/s

Norme Wi-Fi:

Débit de transfert des données WLAN (max):

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **EAP230-WALL**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Puissance de transmission (CE)	20 - 23 DBm
Qualité de service (QoS)	Oui
Limitation du débit	Oui
Support VLAN	Oui
Sélection automatique du canal	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	867 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	1167 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Balayage de canal automatique	Oui
6 GHz	Non
BeamForming	Oui
Direction de la bande	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN, VLAN mapping
Bande de fréquence	2.4 - 5 GHz

### Sécurité

Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	16
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs

### Protocoles

Protocole de transfert de fichier sécurisé (SFTP) sur SSH v2	Oui
--	-----

### Caractéristiques de gestion

Syslog	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

### Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port WAN	Ethernet (RJ-45)

### Puissance

Consommation électrique typique	9 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation (max)	25,5 W

### Design

Voyants	Fonctionnement
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Mur
Bouton de réinitialisation	Oui

### Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	3,6 dBi
Quantité d'antenne	2
Type d'antenne	Interne
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée

### représentation / réalisation

Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
-------------------------------------	--

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

### Poids et dimensions

Hauteur	30,2 mm
Profondeur	86,8 mm
Largeur	86,8 mm

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis	118 mm
Poids du paquet	210 g
Hauteur du colis	47 mm
Profondeur du colis	130 mm

### Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Quantité	2 pièces

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

### Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

### Certificat

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)