

TP-Link TL-WA865RE pont & répéteur 300 Mbit/s Blanc

Neuf

TP-Link TL-WA865RE. Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s. Conception d'antenne: Externe. Bande de fréquence: 2.4 - 2.4835 GHz. Technologie de câblage: 10/100Base-T(X). Interface: RJ-45

EAN : 6935364091453

Réf. : TL-WA865RE

Interface: RJ-45

Interface de l'hôte:

Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TL-WA865RE**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Débit de transfert des données maximum 300 Mbit/s

Antenne

Conception d'antenne Externe

Caractéristiques Wireless LAN

Bande de fréquence 2.4 - 2.4835 GHz

Réseau

Technologie de câblage 10/100Base-T(X)

Ethernet/LAN Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

Interface RJ-45

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu 128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Caractéristiques

Voyants Oui

Couleur du produit Blanc

Configuration minimale du système

Systèmes d'exploitation compatibles Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, 8 Mac OS NetWare UNIX Linux

Puissance

Consommation électrique typique 3 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%

Température d'opération 0 - 40 °C

Certificat

Certification CE, RoHS

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)

65,8 x 110 x 75,2 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr