

TP-Link CPE220 point d'accès réseaux locaux sans fil 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant

Neuf

TP-Link CPE220. 2,4 GHz, Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2,.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 10,8 W

EAN : 6935364091583

Réf. : CPE220

Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **CPE220**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Seuil RTS/CTS	Oui
Support VLAN	Oui
Sélection automatique du canal	Oui
Bande passante du canal	40 MHz
Quantité de canaux	5 canaux
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bande passante	2,4 GHz
Bande de fréquence	2.4 - 2.483 GHz
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	300 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	300 Mbit/s
5 GHz	Non
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Système de répartition sans fil automatique (WDS)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	1
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Marche/Arrêt de diffusion SSID
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Protocoles

Protocoles de gestion	TDMA
Client DHCP	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui

Caractéristiques de gestion

Programme de gestion	Pharos Control
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports RJ-45 internes	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Consommation (max)	10,8 W
Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	24 V
Courant d'entrée	0.8 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Interne	Non
Voyants	Énergie
Bouton de réinitialisation	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IPX5
Couleur du produit	Blanc

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	12 dBi
Quantité d'antenne	2
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Type d'antenne	Interne

représentation / réalisation

Mémoire flash	8 Mo
Mémoire interne	64 Mo
Intégré dans le processeur	Oui

Certificat

Certification	- CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
---------------	--

Poids et dimensions

Hauteur	33,5 mm
Profondeur	57 mm

Largeur	110 mm
---------	--------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	-30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)