

TP-Link Omada EAP115-Wall 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port

Neuf

TP-Link Omada EAP115-Wall. 2,4 GHz, Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 6935364093457

Réf. : EAP115-WALL

Interface:

Interface de l'hôte:

Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s

Norme Wi-Fi:

Débit de transfert des données WLAN (max):

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **EAP115-WALL**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Puissance de transmission	15 dBmW
Qualité de service (QoS)	Oui
Isolation sans fil	Oui
Limitation du débit	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Sélection automatique du canal	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum 5 GHz	Non
2,4 GHz	Oui
6 GHz	Non
Puissance de transmission (CE)	20 DBm
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN, VLAN mapping
Support VLAN	Oui
Bande de fréquence	2.4 - 2.4835 GHz

Sécurité

Nombre de prises en charge de SSID	8
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs

Protocoles

Protocoles de gestion	SNMP, Telnet
-----------------------	--------------

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
Syslog	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Port WAN	Ethernet (RJ-45)

Puissance

Consommation électrique typique	2,8 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Passive PoE

Design

Interne	Non
Voyants	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Port de câble antivol	Non
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	1,8 dBi
Quantité d'antenne	2
Type d'antenne	Interne
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel

représentation / réalisation

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
-------------------------------------	---

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions

Hauteur	30,2 mm
Profondeur	86,8 mm
Largeur	86,8 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	190 g
Hauteur du colis	47 mm
Profondeur du colis	130 mm
Largeur du colis	118 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Quantité	1 pièce

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Certificat

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)