

# TP-Link TL-SG108PE Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentat

TP-Link TL-SG108PE. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

EAN : 6935364094744  
Réf. : TL-SG108PE  
Empilable:  
Bloc d'alimentation inclus: Oui  
Quantité de ports:  
Port vidéo:  
Interface:

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs TP-Link**, dont la référence est **TL-SG108PE**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Géré
Gestion basée sur le web	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L2

### Connectivité

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8

### Réseau

Nombre de VLANs	32
Support VLAN	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Soutien 10G	Non
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN
Auto MDI/MDI-X	Oui
Négociation automatique	Oui
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Limitation du débit	Oui

### Transmission des données

Mémoire cache de paquet	1,5 Mo
Trames géantes	15000
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Enregistrement-et-réémission	Oui
Répertoire MAC	4000 entrées
Capacité de commutation	16 Gbit/s
Taux de transfert	11,9 Mpps

Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	11900000 pps
--	--------------

### Sécurité

Protection en boucle	Oui
Filtrage IGMP	Oui

### Design

Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse, Statut
Couleur du produit	Noir

### Puissance

Consommation (max)	65,2 W
Courant d'entrée	1.25 A
Tension d'entrée	48 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Source d'alimentation	CC
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	220 V

### PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	64 W
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	15,4 W
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	4

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Dissipation thermique	256,19 BTU/h

### Poids et dimensions

Hauteur	25 mm
Profondeur	101 mm
Largeur	158 mm

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	121 mm
Profondeur du colis	196 mm
Largeur du colis	131 mm
Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	860 g

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

### Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur

### Certificat

Certification	FCC, CE, RoHS
---------------	---------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)