

DS-3T1528HP-SI-24P4F

Hikvision DS-3T1528HP-SI-24P4F. Type de commutateur: Géré.
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Changement de type de modèles optiques: Gigabit Ethernet. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Voltage d'entrée DC: 48 - 57 V. Connecteur d'alimentation: Terminal block (4-pin). Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

EAN : 6936422105662

Réf. : DS-3T1528HP-SI-24P4F/NO POWER

Empilable: Non

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Hikvision**, dont la référence est **DS-3T1528HP-SI-24P4F/NO POWER**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Hikvision pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Connecteur d'alimentation	Terminal block (4-pin)
Quantité d'emplacements de modules SFP	4
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24

Réseau

Nombre de VLANs	4094
Fonctions LAN virtuelles	VLAN Identifier (VLAN ID)
Support VLAN	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Limitation du débit	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Soutien 10G	Non
Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Fibre optique

Changement de type de modèles optiques	Gigabit Ethernet
--	------------------

Transmission des données

Mémoire cache de paquet	4,1 Mo
Répertoire MAC	8000 entrées
Taux de transfert	41,66 Mpps
Capacité de commutation	56 Gbit/s

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv2
Protection en boucle	Oui

Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP snooping
----------------	----------------------------

Protocoles

IP Source Guard (IPSG)	Oui
------------------------	-----

Design

Sécurité	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition)), CE-LVD (EN 62368- 1: 2014+A11: 2017)
Montage des rails DIN	Oui
Voyants	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir
Empilable	Non
Grille de montage	Non

représentation / réalisation

Sans ventilateur	Oui
------------------	-----

Puissance

Dispositifs de protection électrique	Protection contre les surtensions
Protection contre les surtensions	6 kV
Protection contre les surtensions	Oui
Consommation (max)	500 W
Consommation électrique typique	20 W
Courant d'entrée	12 A
Voltage d'entrée DC	48 - 57 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Source d'alimentation	DC/PoE

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	480 W
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	24
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-40 - 75 °C

Poids et dimensions

Poids	3,23 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	220,8 mm
Largeur	440 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4 kg
-----------------	------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Certificat

Compliance certificates	CB, Compatibilité électromagnétique (CEM), Directive basse tension (DBT), REACH, RoHS, WEEE
-------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)