

Hikvision DS-D5055U3-1V0S écran plat de PC 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir

Neuf

Hikvision DS-D5055U3-1V0S. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"),
Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD,
Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6,5 ms, Format
d'image: 16:9. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du
produit: Noir

EAN : 6936422115258
Réf. : DS-D5055U3-1V0S
Taille de l'écran: 55"
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie
Ecran Ordinateur est de **284kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la
quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère.
Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de
l'environnement (données récoltées auprès des
constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre
de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ;
C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil
sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation
définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Hikvision**, dont la référence est **DS-D5055U3-1V0S**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Hikvision pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs	72%
Norme de gamme de couleurs	NTSC
Taux de diffusion	2%
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de contraste	4000:1
Modes vidéo pris en charge	2160p
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	6,5 ms
Écran tactile	Non
Type de rétro	Direct LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	55"

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	16 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Consommateur

Connectivité

Sortie casque audio	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Concentrateur USB intégré	Non

Ergonomie

Réglage de la hauteur	Non
Norme VESA	200 x 200 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	120 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	65 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	713,9 mm
Profondeur (sans support)	73,8 mm
Largeur (sans support)	1225,2 mm
Hauteur (support inclus)	772,9 mm
Profondeur (support inclus)	242,1 mm
Largeur appareil (support inclus)	1225,2 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	16 kg
Hauteur du colis	828 mm
Profondeur du colis	161 mm
Largeur du colis	1356 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France