

DS-DT60V-03HDI12NO/U

Neuf

Hikvision DS-DT60V-03HDI12NO/U. Couleur du produit: Noir, Type d'écran: OLED, Capacité du rack: 1U. Taux de d'actualisation maximal: 120 Hz, Profondeur de couleurs: 8 bit, Sous-échantillonnage chromatique pris en charge: RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, YUV 4:4:4. Version HDMI: 1.4/2.0. Consommation électrique typique: 39 W, Tension d'entrée: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée: 50 - 60 Hz. Largeur: 440 mm, Profondeur: 320,8 mm, Hauteur: 44,5 mm

EAN : 6936422120856
Réf. : DS-DT60V-03HDI12NO/U

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage Hikvision**, dont la référence est **DS-DT60V-03HDI12NO/U**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Hikvision pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Capacité du rack	1U
Grille de montage	Oui
Type d'écran	OLED
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Caractéristiques

Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Version HDCP	1.4/2.2
HDCP	Oui
Vitesse de transmission	115,2 Kbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Sous-échantillonnage chromatique pris en charge	RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, YUV 4:4:4
Nombre de niveaux de luminosité	100
Profondeur de couleurs	8 bit
Niveaux de gris	256
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz

Connectivité

Connecteur de 3,5 mm	Oui
Interface infrarouge (IR)	1
Ports RS-485	2
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
ports d'entrée RJ-45	2
ports de sortie RJ-45	12
Ports de sortie DVI	1
Ports d'entrée DVI	1
Version HDMI	1.4/2.0
Quantité de ports de sortie HDMI	2
Quantité de ports d'entrée HDMI	2

Puissance

Fréquence d'entrée	50 - 60 Hz
--------------------	------------

Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation électrique typique	39 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Température d'opération	-10 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	4,43 kg
Hauteur du colis	103 mm
Profondeur du colis	410 mm
Largeur du colis	589 mm
Poids	3,28 kg
Hauteur	44,5 mm
Profondeur	320,8 mm
Largeur	440 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Kit de montage	Oui
Manuel d'utilisation	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France