

Yealink UVC84 Noir 3840 x 2160 pixels 30 ips

Neuf

Yealink UVC84. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Modes vidéo pris en charge: 720p, 1080p, Cadence maximale: 30 ips. point de vue angle (FOV): 80°, Zoom optique: 12x, Zoom numérique: 3x. Type de montage: Pieds, Couleur du produit: Noir

EAN : 6938818307438

Réf. : 1206610

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Yealink**, dont la référence est **1206610**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Yealink pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Vitesse minimale d'obturation de la caméra	0,01667 s
Vitesse maximale d'obturation de la caméra	1/10000 s
Type d'exposition	Auto, Manuel
Balance des blancs	ATW, Auto, Manuel
Amplitude d'ouverture	1,6 - 2,8
Rapport signal-sur-bruit	63 dB
Illumination minimum	0,1 lux
point de vue verticale	45°
point de vue horizontale	73°
Longueur focale	3.9 - 46.8 mm
point de vue angle (FOV)	80°
Zooms combinés	36x
Zoom numérique	3x
Zoom optique	12x
Capacité du zoom	Oui
Type d'appareil photo	Caméra unique

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p
Résolution en prise de vue rapide	1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps
Cadence maximale	30 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Panoramique	-100 - 100°
Angle d'inclinaison	-90 - 40°
Type de montage	Pieds
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Sortie ligne	Oui
--------------	-----

Sortie casque audio	Oui
Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de Ports USB 2.0	2

Puissance

Courant d'entrée	0.7 A
Voltage d'entrée DC	48 V
Tension d'entrée AC	100-240 V
Type de source d'alimentation	Secteur, CC

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	VC84 Camera VCR20 remote control Power adapter Wall bracket and accessories 7m USB cable
Adaptateur secteur fourni	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Longueur du câble USB	7 m
Câbles inclus	USB
Télécommande fournie	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7

représentation / réalisation

Port de câble antivol	Oui
Fonction de commande à distance	Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé	85258900
---------------------------	----------

Poids et dimensions

Poids	2,9 kg
Hauteur	183 mm

Hauteur (max)	19,2 cm
Profondeur	156 mm
Largeur	156 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)