

Yealink USB2CAT5E-EXT Emetteur et récepteur réseau Noir

Neuf

Yealink USB2CAT5E-EXT. Type: Émetteur et récepteur réseau, Distance de transfert maximale: 40 m, Types de câbles soutenus: Cat5e. Couleur du produit: Noir. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Tension de sortie: 48 V, Courant de sortie: 0,7 A. Poids: 360 g. Largeur du colis: 119 mm, Profondeur du colis: 180 mm, Hauteur du colis: 56 mm

EAN : 6938818307537
Réf. : 1303109

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Yealink**, dont la référence est **1303109**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Yealink pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Types de câbles soutenus	Cat5e
Distance de transfert maximale	40 m
Type	Émetteur et récepteur réseau

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1
Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Courant de sortie	0,7 A
Tension de sortie	48 V
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température de fonctionnement (récepteur)	0 - 40 °C
Température de fonctionnement (émetteur)	0 - 40 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	360 g
-------	-------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	410 g
Hauteur du colis	56 mm
Profondeur du colis	180 mm
Largeur du colis	119 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé

85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France