

Yealink CP935W Téléphone de téléconférence IP

Neuf

Yealink CP935W. Type de produit: Téléphone de téléconférence IP, Type de commande: Tactile, Couleur du produit: Noir. Connecteur USB: USB Type-C. Consommation électrique typique: 2,2 W, Consommation (max): 6 W. Largeur: 288,6 mm, Profondeur: 285,2 mm, Hauteur: 63,9 mm

EAN : 6938818308183

Réf. : 1304016

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Yealink**, dont la référence est **1304016**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Yealink pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Diamètre de l'enceinte	5,6 cm
Puissance de haut-parleur	5 W
Haut-parleurs intégrés	Oui
Capacité du répertoire	1000 entrées
Transfert d'appel	Oui
Historique d'appels	Oui
Rappel	Oui
Appel en attente	Oui
Mise en attente	Oui
Enregistrement d'appel	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Possibilité de conférence téléphonique	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, TLS, WPA2
Modèle du Bluetooth	4.2
Bluetooth	Oui
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui
Quantité de voies de conférence téléphonique	5
Désactivation du microphone	Oui
Gamme de captage micro	6 m
Réduction du bruit	Oui
Annulation de l'écho	Oui
Nombre de réseaux de microphones	6
Codecs vocaux	AMR, G.711a, G.722, G.722.1C, G.723, G.726, G.729, G.729A, OPUS, PCMA, iLBC
Écran tactile	Oui
Résolution de l'écran	480 x 800 pixels
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir
Type de commande	Tactile
Type de produit	Téléphone de téléconférence IP

Gestion d'appel

Plan de numérotation local	Oui
----------------------------	-----

Fonction	Oui
----------	-----

Connectivité

Nombre de ports USB	1
Connecteur USB	USB Type-C
Version USB	2.0
Port USB	Oui

Puissance

Consommation (max)	6 W
Consommation électrique typique	2,2 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-10 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	63,9 mm
Profondeur	285,2 mm
Largeur	288,6 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide d'installation rapide	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)