

Yealink CP965 Téléphone de téléconférence IP

Neuf

Yealink CP965. Type de produit: Téléphone de téléconférence IP, Taille de la pièce recommandée: Grande salle, Type de commande: Tactile. Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-C. Consommation (max): 14 W, Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)): 20 W. Largeur: 328 mm, Profondeur: 322 mm, Hauteur: 62 mm. Nombre de vis incluses: 5 pièce(s)

EAN : 6938818308503
Réf. : CP965
Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Visioconférence Yealink**, dont la référence est **CP965**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Yealink pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Certification	CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001, CCC
Diamètre de l'enceinte	5,6 cm
Puissance de haut-parleur	5 W
Haut-parleurs intégrés	Oui
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Capacité du répertoire	1000 entrées
Transfert d'appel	Oui
Historique d'appels	Oui
Rappel	Oui
Blocage d'appel	Oui
Appel en attente	Oui
Mise en attente	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Possibilité de conférence téléphonique	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES, HTTPS, MD5, WPA2, WPA3
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Modèle du Bluetooth	4.2
Bluetooth	Oui
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui
Quantité de voies de conférence téléphonique	10
Désactivation du microphone	Oui
Gamme de captage micro	6 m
Réduction du bruit	Oui
Annulation de l'écho	Oui
Niveau de pression sonore	94 dB
Gamme de fréquence	100 - 20000 Hz
Nombre de réseaux de microphones	1
Type de direction de microphone	Omnidirectionnel

Codecs vocaux	AGC, AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.722.1C, G.723, G.726, G.729, G.729A, OPUS, PCMA, PLC, VAD, iLBC
Système audio, plein duplex	Oui
Écran tactile	Oui
Résolution de l'écran	720 x 1280 pixels
Taille de l'écran	5"
Type d'écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir
Type de commande	Tactile
Taille de la pièce recommandée	Grande salle
Type de produit	Téléphone de téléconférence IP

Gestion d'appel

Fonction	Oui
----------	-----

Connectivité

Nombre de ports USB	2
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Version USB	2.0
Port USB	Oui
RJ-45 Nombre de ports	1

Puissance

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	20 W
Consommation (max)	14 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur du colis	105 mm
Profondeur du colis	398 mm
Largeur du colis	384 mm
Hauteur	62 mm
Profondeur	322 mm

Largeur	328 mm
---------	--------

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câble Ethernet	Oui
Tournevis inclus	Oui
Nombre de vis incluses	5 pièces
Vis incluses	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	5 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	9,02 kg
Longueur du casier principal (externe)	552 mm
Largeur du casier principal (externe)	392 mm
Hauteur du casier principal (externe)	410 mm
Code du système harmonisé	85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)