# Dahua Technology DHI-LM86-S400 Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 2,1

Neuf

Dahua Technology DHI-LM86-S400. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Couleur du produit: Noir

**EAN :** 6939554907234
**Réf. :** DHI-LM86-S400

**Plus d'infos**

## Éco-indice

**Empreinte carbone** N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité** N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Dahua Technology**, dont la référence est **DHI-LM86-S400**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dahua Technology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**
**L'Éco-indice**
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**
**Seconde main ?**
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**
**Les meilleurs prix**
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**
**Reprise**
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

| Écran | |
|---|---|
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taille de l'écran | 86" |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Type de panneau | ADS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |

| Connectivité | |
|---|---|
| Interface RS-232 | Oui |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Port USB | Oui |
| ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |

| Audio | |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |

| Design | |
|---|---|
| Norme VESA | 800 x 400 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |

| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Utilité | Universel |

| Puissance | |
|---|---|
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 170 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Kit de montage | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |

| Certificat | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |

**LIVRAISON RAPIDE**
dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**
Voir nos conditions (CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**
Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**
Par email ou par téléphone