

Dahua Technology LM49-EW410CA écran plat de PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels Dual QHD LCD Noir

Neuf

Dahua Technology LM49-EW410CA. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: Dual QHD, Technologie d'affichage: LCD, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 6939554936623
Réf. : DHI-LM49-EW410CA
Taille de l'écran: 49"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dahua Technology**, dont la référence est **DHI-LM49-EW410CA**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dahua Technology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	85%
Couverture sRGB (max)	99%
Norme de gamme de couleurs	NTSC, sRGB
Profondeur de couleurs	8 bit
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	124 cm
Taille visualisable verticale	33,5 cm
Taille visualisable horizontale	119,2 cm
Densité en pixels	108,54 pixels par pouce
Pas de pixel	0,2382 x 0,2382 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Taux de contraste	3000:1
Modes vidéo pris en charge	1440p
Résolutions graphiques prises en charge	5120 x 1440
Taux de courbure d'écran	1800R
Forme d'écran	Incurvé
Response time (MPRT)	1 ms
Luminosité de l'écran (maximum)	400 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	Edge LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	32:9
Type HD	Dual QHD
Résolution de l'écran	5120 x 1440 pixels
Taille de l'écran	49"
Traitement de surface	Haze 25%, 3H

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
----------------------------	-----

Technologie sans scintillement	Oui
--------------------------------	-----

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	6 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleurs pieds	Noir
Reconditionné	Non
Couleur du produit	Noir
position de marché	Gaming

Connectivité

Sortie audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Concentrateur USB intégré	Non

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Bluetooth	Non
Wifi	Non

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 15°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Hauteur ajustable (max)	9,5 cm
Réglage de la hauteur	Oui

Montage mural	Oui
Norme VESA	75 x 75 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	180 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	72 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	63 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	42 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids (avec support)	11,5 kg
Hauteur (support inclus)	375,6 mm
Profondeur (support inclus)	160,2 mm
Largeur appareil (support inclus)	1198,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	15,6 kg
Hauteur du colis	486 mm
Profondeur du colis	284 mm
Largeur du colis	1305 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	DisplayPort, Énergie, USB Type-C
Support inclus	Oui

Autres caractéristiques

Supplied AC adapter type	42
Écran région visualisable HxV	1191,9 x 335,2 mm
RJ-45 Nombre de ports	1
Manuel électronique	Oui
Compliance certificates	CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Directive basse tension (DBT)
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)