

Hikvision DS-3WF02-5AC/D pont & répéteur Pont réseau 867 Mbit/s Blanc

Neuf

Hikvision DS-3WF02-5AC/D. Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, Distance de transfert maximale: 5000 m. Conception d'antenne: Interne, Type d'antenne: 2x2, Niveau de gain de l'antenne (max): 12 dBi. Bande Wi-Fi: Une seule bande (5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil

EAN : 6942160496948
Réf. : DS-3WF02-5AC/D(O-STD)
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Hikvision**, dont la référence est **DS-3WF02-5AC/D(O-STD)**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Hikvision pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Distance de transfert maximale	5000 m
Débit de transfert des données maximum	867 Mbit/s

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	12 dBi
Type d'antenne	2x2
Conception d'antenne	Interne

Caractéristiques Wireless LAN

Sensibilité du récepteur	84 ±2dBm
Force du signal	22 DBm
Débit de transfert des données WLAN (max)	867 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bande Wi-Fi	Une seule bande (5 GHz)
Wifi	Oui

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-PSK
--------------------------------	----------

Caractéristiques

Bouton de réinitialisation	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP55
Voyants	LAN, Énergie, Force du signal
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Poteau
Type de produit	Pont réseau

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation électrique typique	2,43 W
Consommation (max)	3,6 W
Type de source d'alimentation	PoE

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 80 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-30 - 65 °C

Certificat

Compliance certificates	CB, CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), Directive basse tension (DBT), REACH, RoHS, WEEE
-------------------------	--

Poids et dimensions

Hauteur	187,9 mm
Profondeur	57,9 mm
Largeur	90,8 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Bloc d'alimentation inclus	Oui

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	256 mm
Profondeur du colis	86 mm
Hauteur du colis	231 mm
Poids du paquet	1,1 kg
Quantité	2 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)