

Grandstream Networks GWN7002 Routeur connecté 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Noir

Neuf

Grandstream Networks GWN7002. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE..., Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Débit: 2,2 Gbit/s. Protocoles réseau pris en charge: IPv4, IPv6, IEEE802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3ab. Algorithme de sécurité soutenu: IPSec, Support de VPN: SSL VPN Server / Client-to-Site • IPsec VPN Client-to-Site / Site-to-Site • PPTP VPN Server /..., Fonction NAT: 30K NAT sessions. Câbles inclus: LAN (RJ-45). Fréquence du

EAN : 6947273704430

Réf. : GWN7002

Type de source d'alimentation: CC

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Grandstream Networks**, dont la référence est **GWN7002**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Grandstream Networks pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

WAN SFP	Oui
Emplacement de carte SIM	Non
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Redirection de port	Oui
Route statique	Oui
Débit	2,2 Gbit/s
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de ports USB	1
Version USB	2.0
Quantité d'emplacements de modules SFP	2
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6, IEEE802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3ab
----------------------------------	---

Sécurité

Fonction NAT	30K NAT sessions
--------------	------------------

Support de VPN	SSL VPN Server / Client-to-Site • IPsec VPN Client-to-Site / Site-to-Site • PPTP VPN Server / Client-to-Site • L2TP Client-to-Site • WireGuard (pending) • IPsec Encryption: DES, 3DES, AES • IPsec Authentication: MD5, SHA-1, SHA2-256 • IPsec Key Exchange: Main/Aggressive Mode, Pre-shared Key, DH Groups 1/2/5/14 • IPsec Protocols: ESP • IPsec NAT Traversal • SSL VPN Encryption: AES, DES • SSL Authentication: MD5, SHA-1, SHA2-256, SHA2-384, SHA2-512 • SSL VPN Certificate: RSA • PPTP Encrpytion: MPPE 40-bit, 128-bit, IPsec • PPTP/L2TP Authentication: MS-CHAPv1/2
quantité de tunnels de VPN	50
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage URL	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	IPsec

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui

Caractéristiques

Certification	FCC, CE, RCM, IC, UKCA
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire flash	256 Mo
Fréquence du processeur	1000 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Design

Voyants	Oui
Montage mural	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	24 V

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	CC
Consommation électrique typique	24 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-30 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	505 g
Hauteur	35 mm
Profondeur	130 mm
Largeur	210 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	730 g
Hauteur du colis	54 mm
Profondeur du colis	235 mm
Largeur du colis	246 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)