

Grandstream Networks GWN7001 Routeur connecté Gigabit Ethernet Noir

Neuf

Grandstream Networks GWN7001. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE..., Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3. Mémoire flash: 256 Mo, Mémoire interne: 256 Mo, Certification: FCC, CE, RCM, IC, UKCA. Couleur du produit: Noir. Consommation électrique typique: 20 W, Type de source d'alimentation: Secteur, Tension d'entrée AC: 100-240 V

EAN : 6947273704522

Réf. : GWN7001

Type de source d'alimentation: Secteur

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Grandstream Networks**, dont la référence est **GWN7001**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Grandstream Networks pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

WAN SFP	Oui
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Redirection de port	Oui
Route statique	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Caractéristiques de gestion

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Nombre de ports USB	1
Version USB	2.0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	6

Protocoles

Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Support DMZ	Oui

Sécurité

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Pare-feu	Oui

Algorithme de sécurité soutenu

WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3

Caractéristiques

Certification

FCC, CE, RCM, IC, UKCA

Mémoire interne

256 Mo

Mémoire flash

256 Mo

Design

Montage mural

Oui

Couleur du produit

Noir

Puissance

Courant de sortie

1 A

Tension de sortie

12 V

Fréquence d'entrée AC

50/60 Hz

Tension d'entrée AC

100 -240 V

Type de source d'alimentation

Secteur

Consommation électrique typique

20 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

10 - 90%

Température hors fonctionnement

-30 - 60 °C

Température d'opération

0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids

453 g

Hauteur

35 mm

Profondeur

210 mm

Largeur

130 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet

453 g

Hauteur du colis

35 mm

Profondeur du colis

210 mm

Largeur du colis

130 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France