

Grandstream Networks GWN7670 point d'accès réseaux locaux sans fil 2882 Mbit/s Blanc

Connexion Ether

Neuf

Grandstream Networks GWN7670. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2882 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES, SSID, TKIP, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 14,5 W

EAN : 6947273705536

Réf. : GWN7670

Débit de transfert des données maximum: 2882 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Grandstream Networks**, dont la référence est **GWN7670**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Grandstream Networks pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Puissance Tx maximale (5 GHz)	26 dBmW
Puissance Tx maximale (2,4 GHz)	26 dBmW
Portée maximum intérieur	175 m
Qualité de service (QoS)	Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Modèle du Bluetooth	5.3
Bluetooth	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Débit de transfert des données maximum	2882 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Nombre de prises en charge de SSID	32
Algorithme de sécurité soutenu	AES, SSID, TKIP, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
----------------------------------	------------

Caractéristiques de gestion

Géré sur le Cloud	Oui
-------------------	-----

Puissance

Consommation (max)	14,5 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+

Design

Voyants	Statut
Bouton de réinitialisation	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Matériau du boîtier/corps	Plastique

Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	3,5 dBi
Quantité d'antenne	5
Type d'antenne	Interne

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM
-------------------------	--

Poids et dimensions

Poids	527 g
Hauteur	44,5 mm
Profondeur	185 mm
Largeur	185 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	877 g
Hauteur du colis	79 mm
Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	228,5 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-30 - 60 °C
Température d'opération	0 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)