

Mercusys Halo H80X (3-pack) Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanc Interne

Neuf

Mercusys Halo H80X (3-pack). Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Type de produit: Système maillé. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 3000 Mbit/s. Pare-feu de sécurité: SPI Firewall. Largeur: 128 mm, Profondeur: 81 mm, Hauteur: 83,7 mm. Nombre de produits inclus: 3 pièce(s), Nombre d'unités incluses: 3 pièce(s)

EAN : 6957939000820
Réf. : HALO H80X(3-PACK)
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Type de produit: Système maillé

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Mercusys**, dont la référence est **HALO H80X(3-PACK)**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mercusys pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Bouton de réinitialisation	Oui
Couverture maximum	650 m²
Type d'antenne	Interne
Voyants	Oui
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Système maillé

Caractéristiques Wireless LAN

Accès invité	Oui
IP dynamique	Oui
IP statique	Oui
Protocole point à point sur Ethernet (PPPoE)	Oui
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	1
Standards réseau	IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	2402 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	574 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (max)	3000 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Caractéristiques

Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Pare-feu de sécurité	SPI Firewall
Qualité de service (QoS)	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
-----------	-----

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
-------------------------------------	---

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
-------------------------------------	---------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
---	----------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Hauteur	83,7 mm
---------	---------

Profondeur	81 mm
------------	-------

Largeur	128 mm
---------	--------

Contenu de l'emballage

Câble Ethernet	Oui
----------------	-----

Number of units included	3 pièces
--------------------------	----------

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----

Nombre de produits inclus	3 pièces
---------------------------	----------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85171800
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)