

Mercusys MB230-4G routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Blanc

Neuf

Mercusys MB230-4G. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 1200 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Génération de réseau mobile: 4G, Normes 3G: HSPA, HSPA+, UMTS, Norme 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE

EAN : 6957939001827
Réf. : MB230-4G

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau Mercusys**, dont la référence est **MB230-4G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mercusys pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Type de connexion WAN	RJ-45
Compatibilité modem USB 3G/4G	Oui
Emplacement de carte SIM	Oui
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max)	1200 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Réseau

Sensibilité du récepteur	11g 6Mbps: -95dBm; 11g 54Mbps: -77dBm; 11n HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm; 11a 6Mbps: -92dBm; 11a 54Mbps: -75dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61dBm
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Redirection de port	Oui
Actionnement du port	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

réseaux mobiles

Type de carte SIM	NanoSIM
4G prise en charge	700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz
Bandes 3G prises en charge	850,900,2100 MHz
Norme 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Normes 3G	HSPA, HSPA+, UMTS
Deux emplacements pour carte SIM	Non

Génération de réseau mobile	4G
-----------------------------	----

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port USB	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Caractéristiques de gestion

Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui

Sécurité

Support DMZ	Oui
Journal des événements du système	Oui
Contrôle d'accès réseau basé sur le port (PNAC)	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Protocoles

Protocoles VoIP	IPv4, IPv6
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Serveur DHCP	Oui

Design

Type de produit	Routeur de bureau/poteau
Lumière d'indication	Oui
Couleur du produit	Blanc

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Antenne

Conception d'antenne	Interne
----------------------	---------

Caractéristiques

Micrologiciel évolutif	Oui
------------------------	-----

Puissance

Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	12 V
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Poids et dimensions

Largeur	95 mm
Profondeur	61 mm
Hauteur	166 mm

Informations sur l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
Type d'emballage	Boîte



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France