

Mercusys MP500 KIT Adaptateur réseau CPL 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Blanc 2 pièce(s) Neuf

Mercusys MP500 KIT. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet. Consommation électrique typique: 2,78 W, Consommation d'énergie (mode veille): 0,64 W, Tension d'entrée AC: 220 V. Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Voyants: Énergie. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Largeur: 101 mm, Profondeur: 60 mm, Hauteur: 36 mm

EAN : 6957939004514
Réf. : MP500 KIT

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Carte Réseau Mercusys**, dont la référence est **MP500 KIT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mercusys pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Plug and Play	Oui
Bouton de cryptage	Oui
Distance de fonctionnement maximum	300 m
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES
Modulation	OFDM
Ligne à haute tension standard	HomePlug AV2
Prise de courant intégrée	Non
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	220 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,64 W
Consommation électrique typique	2,78 W

Design

Certification	CE
Couleur du produit	Blanc
Voyants	Énergie
Type d'antenne	Interne

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	36 mm
Profondeur	60 mm
Largeur	101 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Guide d'installation rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Quantité	2 pièces

Données logistiques

Code du système harmonisé	85171800
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)