

Creality K1C Fused Deposition Modeling (FDM) Wifi

Neuf

Creality K1C. Matériau d'impression: ABS, Acrylonitrile-styrène-acrylate, PETg (polyéthylène téréphtalate glycolisé),..., Epaisseur de couche (min): 0,1 mm, Epaisseur de couche (max): 0,35 mm. Couleur du produit: Noir, Taille de l'écran: 10,9 cm (4.3"), Formats de fichier de modèle pris en charge: gcode, stl, 3MF, obj. Consommation (max): 350 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Largeur: 355 mm, Profondeur: 355 mm, Hauteur: 482 mm. Largeur du colis: 441 mm, Profondeur du colis: 441 mm, Hauteur du colis: 578 mm

EAN : 6977726811729
Réf. : 1001060049

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Impression Creality**, dont la référence est **1001060049**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Creality pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Largeur de la brosse	0,4 mm
Température de la buse (max)	300 °C
Précision	0,1 mm
Accélération (max)	20000 mm/s ²
Vitesse d'impression verticale maximum	600 mm/sec
Epaisseur de couche (max)	0,35 mm
Epaisseur de couche (min)	0,1 mm
Epaisseur de filament prise en charge	1,75 mm
Matériau d'impression	ABS, Acrylonitrile-styrène-acrylate, PETg (polyéthylène téréphtalate glycolisé), Polyéthylène téréphtalate (PET), Acide polylactique (PLA), Acide polylactique–fibre de carbone (PLA-CF), Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Taille d'impression maximum (L x L x H)	220 x 220 x 250 mm
Technologie d'impression	Fused Deposition Modeling (FDM)

Numérisation

Scanner 3D	Non
------------	-----

Gravure

Module de graveur	Non
-------------------	-----

Connectivité

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Port USB	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non

représentation / réalisation

Protection contre la perte d'alimentation	Oui
Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson	Oui
Purification de l'air	Oui
Température maximum de la plate-forme d'impression	100 °C
Plateforme d'impression chauffée	Oui

Formats de fichier de modèle pris en charge	gcode, stl, 3MF, obj
Couleur du produit	Noir
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	4.3"
Écran intégré	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	350 W

Poids et dimensions

Poids	12,4 kg
Hauteur	482 mm
Profondeur	355 mm
Largeur	355 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	17,4 kg
Hauteur du colis	578 mm
Profondeur du colis	441 mm
Largeur du colis	441 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Creality Print, Cura 5.0 and later version
-------------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)