

Tandberg Data O-T Cassette RDX 4 To

Neuf

Cartouche RDX de 4 To pour le stockage de données en environnement professionnel. Débit jusqu'à 150 Mo/s et compatibilité FAT32, NTFS, exFAT et ext4 pour une intégration aisée. MTBF 550 000 h. Fonctionnement: 5–40 °C, 20–80 % HR, jusqu'à 3 048 m. Hors fonctionnement: -40–65 °C, 8–90 % HR, altitude jusqu'à 10 660 m. Format 87 × 119 × 23 mm, 272 g.

EAN : 7050779088245
Réf. : 8824-RDX
Type de produit: Cartouche RDX
Interface de l'hôte:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Stockage Tandberg Data**, dont la référence est **8824-RDX**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Tandberg Data pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Type de produit	Cartouche RDX
Capacité d'origine	4 To
Type de support	RDX
Systèmes de fichiers pris en charge	FAT32, NTFS, exFAT, ext4
Couleur du produit	Noir

Transmission des données

Taux de transfert	150 Mo/s
-------------------	----------

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	8 - 90%
Altitude de fonctionnement	-15 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement	-15 - 10660 m

Poids et dimensions

Poids	272 g
Hauteur	119 mm
Profondeur	23 mm
Largeur	87 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84717098
---------------------------	----------

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	550000 h
--------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)