

APC SRV1KRIRK-E alimentation d'énergie non interruptible 1 kVA 900 W

Neuf

APC SRV1KRIRK-E. capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 900 W, Forme d'onde: Sinus. Types de sortie AC: IEC 60320. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 24 V, Temps de rechargement de la batterie: 4 h. Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Largeur: 438 mm, Profondeur: 312 mm, Hauteur: 86 mm

EAN : 7313044369112

Réf. : SRV1KRIRK-E

Tension de voltage à l'entrée (max): 285 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 110 V

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SRV1KRIRK-E**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Niveau sonore	50 dB
Facteur de crête	3:1
Estimation de montée subite d'énergie	945 J
fréquence de sortie	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	230 V
Fréquence d'entrée	40 - 70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	285 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	110 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	900 W
capacité de la puissance de sortie	1 kVA

Connectivité

SmartConnect port	Non
SmartSlot	Oui
Port USB	Oui
Types de sortie AC	IEC 60320

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	4 h
Tension des piles	24 V
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Carte de gestion intégrée

Non

Poids et dimensions

Poids	11,5 kg
Hauteur	86 mm
Profondeur	312 mm
Largeur	438 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	14 kg
Hauteur du colis	218 mm
Profondeur du colis	550 mm
Largeur du colis	700 mm

Données logistiques

Période de garantie

2 année(s)

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions \(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par
[téléphone](#)