

## Axis 01964-003 entrée et régulateur 10, 100, 1000 Mbit/s

Neuf

Axis 01964-003. Couleur du produit: Noir, Code (IP) Internationale Protection: IP3X. Capacité du Solid State Drive (SSD): 480 Go. Protocoles réseau pris en charge: IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS

EAN : 7331021071827  
Réf. : 01964-003

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Axis**, dont la référence est **01964-003**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Axis pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

Code (IP) Internationale Protection	IP3X
Couleur du produit	Noir

### représentation / réalisation

Capacité du Solid State Drive (SSD)	480 Go
Unité d'affichage de contrôle	Non

### Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS , Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
----------------------------------	--

### Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

### Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS
--------------------------------	--------------------------------

### Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	6
Quantité de Ports USB 2.0	1

### Puissance

Voltage d'entrée DC	12 V
Consommation électrique typique	12,25 W

### Poids et dimensions

Poids	765 g
Largeur	180 mm
Profondeur	180 mm
Hauteur	53 mm

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Certificat

## Certification

EN 55032 A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC 15 B A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 A IEC/EN/UL 62368-1 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X NIST SP500-267



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)