D8208-R Industrial PoE++

Neuf

Axis D8208-R Industrial PoE++. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8, Nombre de modules SFP+ installés: 2, Port de console: RJ-45. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 62 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

EAN : 7331021080225
Réf. : 02621-001

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Axis**, dont la référence est **02621-001**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Axis pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion	
Inspection ARP	Oui
Type de commutateur	Géré

Connectivité	
Port de console	RJ-45
Nombre de modules SFP+ installés	2
Quantité de ports Ethernet 2.5 G (cuivre)	2
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	6
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	10G Ethernet (100/1000/10000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8

Réseau	
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN
Support VLAN	Oui
Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Transmition des données	
Trames géantes	10240
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Répertoire MAC	16000 entrées
Débit	46,12 Mpps
Capacité de commutation	62 Gbit/s

Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS
Protection par mot de passe	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Fonctions DHCP	DHCP snooping

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS+, Syslog, IEEE 802.1X, 802.1Q (VLAN), LLDP, LLDP-Med, STP, MSTP, RSTP, LACP, RRPP

Design

Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Noir

Puissance

Source d'alimentation	DC/PoE

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	480 W
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	90 W
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	8
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-40 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	892 g
Hauteur	168 mm
Profondeur	130 mm
Largeur	62 mm

Certificat

Certification	EMC EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62236-4, FCC part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A Safety IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3 Environment IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), 60068-2-31 (Free fall - Procedure 1), IEC/EN 60529 IP30

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone