

Axis TC6901 Noir Microphone de conférence

Axis TC6901. Type: Microphone de conférence, Sensibilité du microphone: 94 dB, Fréquence du microphone: 40 - 16000 Hz. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'appareil: XLR. Couleur du produit: Noir, Produits compatibles: AXIS C6110. Gamme dynamique: 100 dB. Source d'alimentation: XLR, Consommation électrique: 5 mA, Tension d'entrée: 11 - 48 V

EAN : 7331021083820
Réf. : 02789-001

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Axis**, dont la référence est **02789-001**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Axis pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Microphone

Type de bobine mobile	Condensateur
Type de direction de microphone	Cardioïde
Configuration de sortie	Équilibrée activement
Niveau de pression sonore maximum (1 kHz)	120 dB
Rapport signal sur bruit du microphone	94 dB
Gamme dynamique du micro	100 dB
Impédance d'entrée du microphone	200 Ohm
Type	Microphone de conférence
Taux de distorsion harmonique du micro	1%
Fréquence du microphone	40 - 16000 Hz
Sensibilité du microphone	94 dB

Connectivité

Interface de l'appareil	XLR
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Produits compatibles	AXIS C6110
Couleur du produit	Noir

Récepteur

Gamme dynamique	100 dB
-----------------	--------

Puissance

Consommation électrique	5 mA
Tension d'entrée	11 - 48 V
Source d'alimentation	XLR

Poids et dimensions

Poids du Microphone	72 g
Hauteur	365 mm
Profondeur	19,3 mm
Largeur	65 mm

Contenu de l'emballage

Pare-vent inclus	Oui
------------------	-----

Nombre de produits inclus 1 pièce

Détails techniques

Période de garantie 3 année(s)
Compliance certificates CE, Federal Communications Commission (FCC), UL

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 0 - 75%
Température d'opération -20 - 60 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)