

Multibrackets 5460 montage des affichages de messages 139,7 cm (55") Noir

Neuf

Multibrackets 5460. Capacité de charge maximale: 30 kg, Taille minimale de l'écran: 81,3 cm (32"), Taille maximale de l'écran: 139,7 cm (55"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 100 mm, Compatibilité interface de montage (max): 400 x 400 mm. Réglage de la hauteur: 860 - 3130 mm, Angle d'inclinaison: -5 - 15°. Couleur du produit: Noir

Réf. : 7350022735460

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Multibrackets**, dont la référence est **7350022735460**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Multibrackets pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Norme VESA	200 x 100,200 x 200,200 x 300,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300
Compatibilité interface de montage (max)	400 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 100 mm
Type de montage	Plafond
Taille maximale de l'écran	55"
Nombre d'affichages pris en charge	1
Taille minimale de l'écran	32"
Capacité de charge maximale	30 kg

Ergonomie

Gestion optimisée des câbles	Oui
Longueur de montage au plafond du tube (min)	86 cm
Longueur de montage au plafond du tube (max)	313 cm
Angle d'inclinaison	-5 - 15°
Réglage de la hauteur	860 - 3130 mm
Réglage de la hauteur	Oui

Design

Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Noir

Poids et dimensions

Poids en autres métaux	0 g
Poids en acier	9,1 kg
Poids en aluminium	0 g
Poids	9,1 kg

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	9,8 kg
Hauteur du colis	110 mm
Profondeur du colis	873 mm
Largeur du colis	276 mm

Détails techniques

Poids de l'emballage en papier/carton	600 g
Poids de l'emballage métallique	0 g
Poids de l'emballage en plastique	100 g

Autres caractéristiques

Angle de rotation	60°
-------------------	-----

Données logistiques

Produit par casier d'expédition (interne)	2 pièces
Poids brut du casier d'expédition (interne)	20 kg
Hauteur du carton d'expédition	25 cm
Longueur du carton d'expédition	89 cm
Largeur du carton d'expédition	29,5 cm
Produits par palette(EU)	30 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)