

Multibrackets 4139 montage des affichages de messages 165,1 cm (65") Noir

Neuf

Multibrackets 4139. Capacité de charge maximale: 90 kg, Taille minimale de l'écran: 101,6 cm (40"), Taille maximale de l'écran: 165,1 cm (65"), Compatibilité interface de montage (min): 100 x 100 mm, Compatibilité interface de montage (max): 600 x 400 mm. Réglage de la hauteur: 0 - 5 mm, Angle d'inclinaison: -3 - 3°. Couleur du produit: Noir

Réf. : 7350073734139

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Multibrackets**, dont la référence est **7350073734139**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Multibrackets pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Norme VESA	100 x 100, 400 x 400, 600 x 400
Compatibilité interface de montage (max)	600 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	100 x 100 mm
Type de montage	Mur
Taille maximale de l'écran	65"
Nombre d'affichages pris en charge	3
Taille minimale de l'écran	40"
Capacité de charge maximale	90 kg

Ergonomie

Gestion optimisée des câbles	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-3 - 3°
Réglage de la hauteur	0 - 5 mm
Réglage de la hauteur	Oui

Design

Certification	CE
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Acier
Couleur du produit	Noir

Poids et dimensions

Poids en autres métaux	0 g
Poids en acier	23,4 kg
Poids en aluminium	7,6 kg
Poids	23,4 kg
Hauteur	490 mm
Profondeur (max)	9 cm
Largeur	3480 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	25 kg
Hauteur du colis	185 mm
Profondeur du colis	1045 mm

Largeur du colis 275 mm

Détails techniques

Poids de l'emballage en papier/carton 1,5 kg

Poids de l'emballage métallique 0 g

Poids de l'emballage en plastique 100 g

Données logistiques

Produit par casier d'expédition (interne) 1 pièce

Poids brut du casier d'expédition (interne) 26 kg

Hauteur du carton d'expédition 18,5 cm

Longueur du carton d'expédition 104,5 cm

Largeur du carton d'expédition 27,5 cm

Produits par palette(EU) 10 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France