

Cisco Catalyst 3560G-24PS-S Géré L2 Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Cisco Catalyst 3560G-24PS-S. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Full duplex. Répertoire MAC: 12000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

EAN : 7463209533732
Réf. : WS-C3560G-24PS-S-RFB
Empilable: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Cisco**, dont la référence est **WS-C3560G-24PS-S-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Support MIB	Y
Gestion basée sur le web	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L2
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Quantité de ports SFP/SFP+	4
Quantité d'emplacements de modules SFP	4
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24

Réseau

Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Full duplex	Oui
Soutien 10G	Non
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Transmission des données

Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
Répertoire MAC	12000 entrées
Capacité de commutation	32 Gbit/s
Débit de transfert de données	10/100/1000 Mbps

Sécurité

Filtrage IGMP	Oui
Fonctions DHCP	DHCP server

Protocoles

Protocoles de gestion	IGMP, RMON, SNMP, Telnet
-----------------------	--------------------------

Design

Sécurité	UL 60950, CAN/CSA C22.2, TUV/GS to EN 60950:2000, CB to IEC 60950, NOM-019-SCFI, CE
Couleur du produit	Turquoise
Empilable	Non

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	230700 h
Mémoire flash	32 Mo
Mémoire interne	128 Mo

Puissance

Consommation électrique typique	65 W
Alimentation redondante (RPS)	Oui

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Autres caractéristiques

Émissions de pression acoustique	42 dB
Vitesse de transfert des paquets	38.7 Mpps
Exigences d'alimentation	100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60Hz
LEDs de connectivité	Y
Dimensions (LxPxH)	445 x 378 x 44 mm
Programme de gestion	Cisco IOS CLI, Cisco Network Assistant, SAA

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids	5,4 kg
-------	--------

Certificat

Certification

FCC 15 A, EN 55022: 1998 (CISPR22), EN 55024: 1998 (CISPR24), VCCI A, AS/NZS 3548 A, CE, CNS 13438 A, MIC



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France