

Salicru SPS 850 SOHO+

Salicru SPS 850 SOHO+. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,85 kVA, Puissance de sortie: 480 W. Types de sortie AC: Type F, Nombre de prises en sortie: 2 sortie(s) CA. Technologie batterie: Plomb-Calcium (Pb-Ca), Durée de rechargement de la batterie (90 %): 4 h. Format: Tower, Couleur du produit: Rouge, Blanc, Type d'écran: LCD. Certification: EN 62040-2, EN 62040-3, ISO-9001, ISO-14001

EAN : 8436035922574
Réf. : 647CA000003

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau Salicru**, dont la référence est **647CA000003**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Salicru pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Redémarrage automatique	Oui
Dispositifs de protection électrique	Décharge batterie, Surcharge, Court-circuit
Niveau sonore	40 dB
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
fréquence de sortie	50/60 Hz
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	162 V
Forme d'onde	Pseudo sine
Puissance de sortie	480 W
capacité de la puissance de sortie	0,85 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Nombre de sorties de type F	2
Nombre de prises en sortie	2 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Type F

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Durée de rechargement de la batterie (90 %)	4 h
Technologie batterie	Plomb-Calcium (Pb-Ca)

Design

Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Rouge, Blanc
Format	Tower

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 2400 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification

EN 62040-2, EN 62040-3, ISO-9001, ISO-14001

Safety regulation & standards**Sécurité**

EN 62040-1-1; EN-60950-1

Poids et dimensions**Poids**

5,2 kg

Hauteur

143 mm

Profondeur

290 mm

Largeur

100 mm

Données logistiques**Code du système harmonisé**

85078000

Autres caractéristiques**Courant de sortie USB**

2 A

Tension de sortie USB

5 V

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, Linux, Mac

Tension de sortie

230 V

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions](#)
(CGV)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par
[téléphone](#)**Informations et contact**www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE**hello RSE**
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France