

Salicru SPS 3000 ADV RT2

Neuf

Salicru SPS 3000 ADV RT2. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 9 sortie(s) CA. Technologie batterie: Plomb-Calcium (Pb-Ca), Durée de rechargement de la batterie (90 %): 4 h, Type de charge: Courant constat/Tension constante. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Certification: EN 62040-2:2006(C2), EN 62040-3:2011, ISO-9001, ISO-14001

EAN : 8436035923274
Réf. : 6A0CA000005

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau Salicru**, dont la référence est **6A0CA000005**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Salicru pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Sans entretien	Oui
Compensation de la tension en fonction de la température	Oui
Détection de panne du câblage du site	Oui
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Dispositifs de protection électrique	Sous-courant, Sous-tension
Fonctions de protection de surtensions	Ligne d'accès numérique (Ina), Télécopie, Modem
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	45 dB
THD (charge non linéaire)	5%
THD (charge linéaire)	2%
Capacité en surcharge (10 secondes)	150%
Capacité en surcharge (1 minute)	120%
Capacité en surcharge (5 minute)	120%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Facteur de puissance	0,9
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Régulation de la tension de sortie	1.5%
Régulation de la fréquence de sortie	0.1 Hz
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	208 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	280 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	170 V
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	2700 W
capacité de la puissance de sortie	3 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Emplacements programmables	Oui
----------------------------	-----

SmartSlot	Oui
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Port RS-232	1
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Nombre de sorties IEC jumpers	9
Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C20
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19

Batterie

Type de charge	Courant constat/Tension constante
Démarrage à froid	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Durée de rechargement de la batterie (90 %)	4 h
Technologie batterie	Plomb-Calcium (Pb-Ca)

Design

Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Contrôle de vitesse de ventilateur	Oui
Ventilateur intégré	Oui
Type de refroidissement	Actif
Capacité du rack	2U
Format	Rack/Tour

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification

EN 62040-2:2006(C2), EN 62040-3:2011, ISO-9001, ISO-14001

Safety regulation & standards**Sécurité**

EN 62040-1:2008

Poids et dimensions**Poids**

29,3 kg

Hauteur

88 mm

Profondeur

630 mm

Largeur

438 mm

Données logistiques**Code du système harmonisé**

85078000

Autres caractéristiques**Systèmes d'exploitation compatibles**

Windows, Linux, Mac

Type de batterie

AGM

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions \(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par [téléphone](#)**Informations et contact**

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France